

## Príloha č. 2 Opis – Teleskopického manipulátora

- výkon motora min. 70 HP
- hydraulické čerpadlo s výkonom min. 85 l/min
- hmotnosť min. 4800 kg
- nosnosť min. 2600 kg
- výškový dosah min. 5,7 m
- šírka max. 2,0 m
- komfortná presklená kabína FOPS/ ROPS s komfortným sedadlom s integrovanou opierkou na konzole joysticku
- nastaviteľný teleskopický stĺpik riadenia/volantu
- pracovné svetlá na kabíne vpredu a vzadu (1 + 1 ks)
- výstražný systém preťaženia
- delené dvere s otvárateľným oknom
- hydrostatický bezstupňový pojazd
- výkonná pracovná hydraulika
- proporcionálne riadenie hydrauliky
- prídavný hydraulický okruh s proporcionálnym ovládaním na pohon rôznych PZ
- 100% uzávierka diferenciálu na prednej náprave
- tri režimy riadenia: ovládanie oboch náprav/prednej/krabí chod, nápravy s automatickou synchronizáciou riadenia náprav.
- brzdový „Inch“-pedál
- výkyv zadnej nápravy +/- 10°
- STVO výbava na presun po verejných komunikáciách  
( predné svetlá a smerovky , zadné svetlá a smerovky , spätné zrkadlá , stierače, oranžový maják )
- Paralelné vedenie výložníka v paletovom móde
- Originál technické osvedčenie s úradným prekladom
- CE-certifikát komformity ( prehlásenie o zhode )
- Hydraulický rýchlopínač prídavných zariadení
- Veľkoobjemová lopata
- Paletizačné vidly min. 1200mm, lopata s pridržiavačom, šírka min. 2000 mm